



# Magic Oil Care

Onderhoudsmiddel voor het basis- en periodieke onderhoud van parket en houten vloeren, behandeld met Magic-Oil 2K en Soyabase Plus

## Toepassingen:

Onderhoudsmiddel voor regelmatig gebruik.

Geschikt voor vloeren die zijn geïmpregneerd met Pallmann Magic-Oil 2K en Soyabase Plus.

- houten vloeren
- houten planken
- parket
- kopshout
- massieve delen
- houten meubelen (massief)

Geschikt voor parket op vloerverwarming.

## Eigenschappen / Productvoordelen:

Onderhoudsmiddel dat door een film de geoliede vloer beschermt en daarmee de levensduur verlengt. Het uiterlijk en gelijktijdig de levensduur van het onderhouden oppervlak blijft bij vakkundig gebruik behouden.

- Gebruiksklaar
- Gemakkelijk te verwerken
- Slijtvast
- Antistatisch
- Bestand tegen huishoudchemicaliën

## Technische gegevens:

Verpakking:	kunststof flacon
Inhoud:	0,75 en 5 liter
Houdbaarheid:	ca. 12 maanden
Kleur:	wit
Eerst keer / verbruik :	ca. 500 ml op 10 liter water
Beloopbaar:	direct nadat het droog is
Onderhoud / verbruik :	ca. 200 ml op 10 liter water
Beloopbaar:	direct nadat het droog is



# Magic Oil Care

## Vorbereiding van de ondergrond:

De vloer d.m.v. een multimop, bezem of stofzuiger ontdoen van vuil, stof of vet.

## Verwerking:

1. Verpakking voor gebruik op kamertemperatuur laten komen en goed schudden.
2. Eerste onderhoud: Ca. 500 ml Pallmann Magic Oil Care verdunnen met 10 liter water. Met een daarvoor geschikt hulpmiddel (pluisvrij) 1 keer licht vochtig (niet nat) in een richting over de vloer trekken en laten drogen.
3. Periodiek onderhoud: Ca. 200 ml Pallmann Magic Oil Care in 10 liter water oplossen. Met een spons, lap of multimop 1 keer vochtig (niet nat) in een richting over de vloer trekken en laten drogen.
4. Schoonmaakartikelen na gebruik met water reinigen.
5. Het verbruik en de frequentie van onderhoud zijn afhankelijk van het gebruik en de vervuilingsgraad van uw vloer.

## Belangrijk:

- De originele verpakking is, bij matig koele opslag, ten minste 12 maanden te bewaren. Aangebroken verpakkingen goed afsluiten en de inhoud tijdig gebruiken.
- Het beste te verwerken bij 18 – 25 °C en relatieve luchtvochtigheid 65 %. Lagere temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen, hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd.
- Bij gebruik volgens de voorschriften vormen zich geen lagen.
- Vlekken en strepen kunnen met Pallmann Magic Oil Care (onderverdund) met gebruik van een doek of een krasvrije beige pad verwijderd worden.
- Regelmatig onderhoud met Pallmann Magic Oil Care verbetert het uiterlijk en de levensduur van vloeren met olie en was.

## Werk- en milieubescherming:

Niet ontvlambaar. Bij de verwerking is gebruik van een huidbeschermende crème en ventilatie van de werkruimte principieel aan te bevelen. In acht te nemen zijn o.a.: gevaren-/veiligheidsinstructies op het etiket van de verpakking, het veiligheidsinformatieblad, en het productinformatieblad.

## Verwijdering:

Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restvrij leeggemaakte verpakkingen kunnen gerecycleerd worden. Verpakkingen met vloeibare restinhoud en verzamelde, vloeibare productresten zijn klein chemisch afval.

Deze gegevens berusten op onze ervaringen en zorgvuldige onderzoeken. De hoeveelheid van de gebruikte materialen evenals de verschillende werkplekken en verwerkingsvoorwaarden kunnen door ons echter niet stuk voor stuk econtroleerd of beïnvloed worden. De kwaliteit van uw werk is daarom afhankelijk van vaktechnisch inzicht m.b.t. werkplekbeoordeling en productgebruik. In geval van twijfel zelf proeven doen of technische advies inwinnen. De legwijze dient te geschieden conform de voorschriften van de houtleverancier.

Met het verschijnen van dit productblad verliezen alle eerdere productbladen hun geldigheid.

